

TPG-SERIE

TPG-Duplex-Spindeln sind Motorspindeln für Schleifanwendungen.

Die D72 ist eine Schleifmaschine mit Direktantrieb zur direkten Montage auf einem Werkzeughalter. Die Einheit wird dann sorgfältig ausgewuchtet, um Schwingungsspuren zu beseitigen.

Die Spindeln verfügen in der Regel über Präzisionsschräglager, um die Steifigkeit der Spindel zu maximieren und Temperaturanstiege gering zu halten.

TPG-Spindeln können für unterschiedliche Betriebsgeschwindigkeiten geliefert werden. Für Geschwindigkeiten, die vom Standard abweichen, kann die Riemenscheibe für die gewünschte Geschwindigkeit umkonstruiert werden.

Es sind spezielle TPG-Spindeln für spezifische Anwendungen verfügbar. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um Ihre Anforderungen zu besprechen.

TECHNISCHE DATEN

SCHLEIFSCHEIBE (Ø x B x ØB)	Ø350 x 32 x Ø102 mm	Ø14 x 1.25 x Ø4 Zoll
MINDESTSPITZENHÖHE - DREHBANK	400 mm	16 Zoll
SCHLEIFSCHEIBENMITTE ZU HALTERUNG	ZUR MONTAGE	ZUR MONTAGE
MAX. DREHZAHL	1450/1720 MIN ⁻¹	
LEISTUNG	3 kW	4 PS
KÜHLUNG	VENTILATOR	
KÖRPER	WERKZEUGHALTER	

ABMESSUNGEN

