

Nenn-Ø	Steigung	RE / LI	Kugel-Ø	Umläufe	Doppelmutter / geschiftete Mutter (10%)				Einzelmutter (5%)				Spindelaußen-Ø	Spindelkern-Ø	min. Mutterabmessungen				Flanschbreite DIN
					Tragzahl		Steifigkeit	Drehmoment	Tragzahl		Steifigkeit	Drehmoment			Zentrier-Ø	Doppel-Mutter	geschiftete Mutter	Einzel-Mutter	
					dyn.	stat.	Rnu		dyn.	stat.	Rnu								
do	Ph		Dw	i	Ca [kN]	Coa [kN]	[N/µm]	Mr [Nm]	Ca [kN]	Coa [kN]	[N/µm]	Mr [Nm]	d1(h6)	d2	D1(g6)	L	L	L	L3
100	10	R	7,144	2	54,0	174,5	930	1,7...2,7	44,0	138,0	680	0,7...1,1	96	90,7	125	114	122	69	22
100	10	R	7,144	3	76,5	262,0	1380	2,4...3,8	63,0	206,5	1000	1,0...1,6	96	90,7	125	134	142	79	22
100	10	R	7,144	4	98,0	349,0	1820	3,1...4,7	80,5	275,0	1320	1,2...2,0	96	90,7	125	154	162	89	22
100	10	R	7,144	5	118,5	436,4	2250	3,7...5,7	97,5	344,0	1640	1,6...2,4	96	90,7	125	174	177	116(99)	22
100	10	R	7,144	6	138,5	524,0	2690	4,4...6,7	114,0	413,0	1960	1,8...2,8	96	90,7	125	194	197	126(109)	22
100	20	RL	12,7	2	118,5	301,0	1200	3,7...5,7	97,5	237,5	830	1,6...2,4	96	87	145	177	154	110	30
100	20	RL	12,7	3	168,0	451,0	1770	5,3...8,1	138,0	356,0	1220	2,2...3,4	96	87	145	217	194	130	30
100	20	RL	12,7	4	215,0	602,0	2330	6,8...10,4	177,0	475,0	1600	2,8...4,2	96	87	145	257	-	150	30
100	20	RL	12,7	5	260,5	752,0	2890	8,3...12,5	214,5	593,5	1980	3,4...5,2	96	87	145	297	-	174(170)	30
100	20	RL	12,7	6	304,5	902,5	3440	9,7...14,7	251,0	712,0	2360	4,0...6,0	96	87	145	337	-	194(190)	30
100	30	R	9	2	75,0	223,0	1200	2,4...3,6	62,0	176,0	820	0,9...1,5	96	88,8	134	203	?	115	22
100	30	R	9	3	106,5	334,0	1760	3,4...5,2	88,0	264,0	1210	1,4...2,2	96	88,8	134	263	-	145	22
100	30	R	9	4	136,5	446,0	2320	4,4...6,6	112,5	352,0	1600	1,8...2,8	96	88,8	134	323	-	175	22
100	30	R	9	5	165,5	557,0	2870	5,2...8,0	136,0	440,0	1980	2,1...3,3	96	88,8	134	383	-	205	22
100	50	R	12,7	2	120,0	310,0	1290	3,8...5,8	99,0	245,0	880	1,6...2,4	96	87	145	304	-	170	30
100	50	R	12,7	3	170,0	465,0	1900	5,4...8,2	140,0	367,0	1300	2,2...3,4	96	87	145	404	-	220	30